


SCC-B2305N 1/3インチ デイナイトカメラ



裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

1/3インチ高感度 41万画素のSuper HAD CCDを搭載し、日中のカラー画像から自動的に、夜間は高感度なモノクロ画像へ切り替わる高解像度カラーカメラです。またWDR機能は逆光をきれいに補正します。

- デイナイト カメラ
- WDR機能 (ダイナミックレンジ 64倍)
- デジタル信号処理方式 (DSP)
- 1/3インチ SuperHAD41万画素CCD
- 水平解像度480TV本
- 20文字表示
- BLC機能 (逆光補正)
- 高感度、最低照度
カラー: 0.004ルクス (電子感度アップ160倍)
モノクロ: 0.001ルクス (電子感度アップ160倍)
- モーションデテクト機能 (画面内位置設定選択) 付
- 8面プライバシーマスク機能
- 多国語制御設定
- 内部/外部 (INT/LL) 同期

製品の仕様

| | | | | |
|-----------|---|------------------|--|-----------------------------------|
| 走査方式 | NTSC標準: 525ライン、30フレーム/秒 | 制御設定 (OSD) | カメラ ID : ON (最大20文字まで設定) / OFF シャッタースピード: OFF, 1/100 ~ 1/10,000 感度アップ: 自動 (2倍 ~ 32倍) / OFF / 固定 (2倍 ~ 32倍) BLC (逆光補正): ON / 下 / 左 / 右 / 上 / すべて / オフ (エリアセット) AGC: ON / Low / High ホワイトバランス機能: ATW / AWB / MANUAL / モード (3200K / プリセット / 5500K / プリセット / RGBゲイン調整) モーションディテクト: ON / Off (レベルコントロール / エリアセット) 電子感度アップ: ON / Auto (2 ~ 160倍) / 固定 (2 ~ 160倍) デイ&ナイト機能: カラー / 白黒 / 自動調整 多国語: 英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 ALC: DCアイリスコントロール ELC: レベル調整 (100,000秒) ビデオ調整: 固定 / MANUAL (ボタネガ DTLレベル調整) | |
| 撮像素子 | Super HAD CCD, 410,000画素 | | | |
| 素子サイズ | 1/3 インチ | | | |
| 有効画素数 | 768(H) × 494(V) | | | |
| 走査周波数 | 水平: 15.734KHz (INT) / 15.750KHz (LL) 垂直: 59.94Hz (INT) / 60Hz (LL) | | | |
| 同期システム | INT/LL (Internal/Line-Lock) (V PHASE調整) | | | |
| 解像度 | 水平: 480TV 本、垂直: 350TV 本 | | | |
| ビデオ信号出力 | VBS 1.0Vp-p (75Ω コンポジット) | | 動作環境 | 作動温度: -10°C ~ 50°C 湿度: 90%RH以下 |
| S/N 比 | 50dB以上 (AGC OFF時) | | 電源 | DC 12V 又は AC 24V 60Hz |
| 最低照度 | カラー: 0.004ルクス @ F1.2 電子感度アップ128倍 / 0.5ルクス 白黒: 0.001ルクス @ F1.2 電子感度アップ128倍 / 0.1ルクス | | 消費電力 | 4.5W |
| レンズマウント | C/CS 共用 | 重量 | 約450g | |
| ダイナミックレンジ | 64倍 | 外形寸法 (W × H × D) | 65 × 55 × 130.5mm | |