

SHR-4040N スタンドアロンDVR




| | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 最高4台まで カメラ 接続可能 | 4チャンネルの 音声記録が 可能 | ネットワーク 監視・操作 | 日本語 メニュー表示 | デュープレックス 機能 |
| モーション ディテクター 機能 | ジョグシャトル 搭載 | ハードディスク 120GB 増設により800GB まで拡張可能 | 最高 120ips 記録 | 記録方式 Mpeg 4 |

正面パネル



外形寸法



裏面パネル



製品の特徴

- 4チャンネル高画質デジタル録画方式:MPEG4
- 各チャンネルをリアルタイム監視および録画記録(シンプレックスモード時)
- 4チャンネル音声記録
- タイムラプス記録モードをサポート(各チャンネルごと)
- モーションディテクター機能(エリアおよび感度設定)
- ジョグ・シャトルコントロールによりさまざまなスピードで再生および逆再生が可能
- 120GB大容量ハードディスク(最大800GBまで拡張可能)
- ネットワーク(LAN)経由で遠隔監視と検索が可能

製品の仕様

| | | 録画/検索 | | |
|-------------------------|---|---|---|--|
| 映像 | 入力 | コンポジット4入力 コンポジット4経由 | 録画/速度 | シンプレックス:120ips、 デュープレックス:60ips |
| | 出力 | 1コンポジット出力、 1.0Vp-p、BNC 1S-VIDEO出力、1.0Vp-p | 録画モード | ・タイムラプス ・イベント(アラーム/モーション) ・スケジュール(時間/日付/カメラ) ・緊急録画(Hot REC) |
| | 表示解像度 | 720×480 | ディスプレイ 速度 | シンプレックス:120ips、 デュープレックス:60ips |
| | 録画解像度 | 320×240 | ディスプレイ モード | ライブ:全画面、シーケンス、 フリーズ、2倍ズーム 再生:全画面、フリーズ、 2倍ズーム |
| 映像圧縮方式 | MPEG4 | 検索/ 再生モード | 検索:時間/日付、イベント (カメラ/アラーム/モーション) 再生:再生/逆再生、 早送り、巻き戻し | |
| 平均録画 ファイルサイズ イメージ | 最高:12キロバイト(320×240) 高:7キロバイト(320×240) スタンダード:5キロバイト(320×240) 低:3キロバイト(320×240) | 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 音声 | 入力 | 4ライン入力、RCA | 動作湿度 | 20%~85%RH |
| | 出力 | 1ライン出力、RCA | 電源 | 60W |
| アラーム | 圧縮方式 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse code Modulation) | 外形寸法 | 430×88×400mm |
| | 入力 | 4アラーム入力 | 保存 | 1次保存 IDE内蔵HDD(4個まで) |
| | 出力 | 2リレー出力、1アラームリセット | | |
| | アラーム 継続時間 | 3.5,10,20,30秒、 1.2,3,4,5,10分 | | |
| モーション検知 継続時間 | 3.5,10,20,30秒、 1.2,3,4,5,10分 | | | |