


SCC-C5202N 1/4インチ固定ドームカメラ



裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

1/4インチ27万画素のCCDを採用した固定ドームカメラで、ファイトアイボリー色仕様です

- デジタル信号処理方式 (DSP)
- 1/4インチ 27万画素のIT CCD
- 水平解像度330本以上
- 高感度、最低照度1ルクス (F2.0,50IRE)
- BLC機能 (逆光補正)
- ATW ホワイトバランス機能
- 内部同期システム
- 異常電流回避回路内蔵

■希望小売価格¥63,000
■税別¥60,150

製品の仕様

走査方式	NTSC標準:525ライン、30フレーム/秒	ガンマ補正	0.45
撮像素子	Super HAD CCD、270,000画素	レンズ	固定焦点レンズ(f=3.8mm)
素子サイズ	1/4インチ	水平角度調整	0~130°
有効画素数	510(H)×492(V)	垂直角度調整	0~90°
歪曲性能	歪みなし	入出力端子	映像出力:BNC 電源:DCジャック
インターレース	2:1 インターレース	動作環境	作動温度:-10℃~50℃ 湿度:90%RH以下
走査周波数	水平:15.734kHz(NT) 垂直:59.94Hz(NT)	電源	DC 12V±10%
同期システム	Internal	消費電力	2.0W
解像度	水平:330TVライン、垂直:350TVライン	重量	約150g
ビデオ信号出力	VBS 1.0Vp-p(75Ω、コンポジット)	外形寸法 (W×H×D)	100(φ)×67(D)mm
S/N 比	50dB以上		
最低照度	1ルクス (F2.0,50IRE)		