

SVR-960NRT リアルタイムレコーダー




正面パネル



裏面パネル



外形寸法



製品の特徴

リアルタイムレコーダーは、タイムラプスレコーダーと比べ約3倍の高密度録画が可能です。

- アラーム録画機能：24時間までの録画時間モード
- スーパークリア画像
- メモリーバックアップ機能
- タイムジェネレータ機能（年、月、日、時、分、秒）
- フィールド録画/フレーム録画選択機能
- 録画チェック機能：録画中の録画状態を確認する機能
- ダイヤモンドライクカーボンヘッド・4ヘッド採用
- タイマー録画（1週間に15プログラムまで）、リピート録画、シリーズ録画機能
- バックアップ時間：7日間

■有線小売価格 ¥198,000
■税別 ¥195,300

製品の仕様

	録画方式	回転ヘッドアジマス録画方式	ART	自動ART					
映像	入/出力	1.0Vp-p, 磁気75Ω (SNCタイプ)	システムコントロール	基本スピード：SLP スロー/静止/逆回し/検索、 Z-検索 (SP/SLP)； X5/X7、X9/X15 フィールドアドバンス/ フィールドスロー ローディングタイプ： フルローディング					
	水平解像度	300TV線(カラー) 350TV線(白黒)							
	ヘッド	28μm DAヘッド (EP Head)、 ダイヤモンドライクカーボン							
音声	録画方式	L6、L18、L30モード (T-120)	アラーム	アラーム録画/録画LED ディスプレイ：高録画					
	入力 (RCAジャック)	-8dBm							
	出力 (RCAジャック)	-8dBm	時計表示	リセットボタン、表示範囲24時間、 使用時間、カウントメモリー					
テープ速度	11.12mm/秒 (6時間モード)		動作環境	作動温度：5℃～40℃ 湿度：80%以下					
録画時間	L6H/L18H/L30H/72H/ 120H/168H/240H/480H/ 960H/000H (T-120 Tape)		電源	AC100～240V、50/60Hz					
巻き戻し時間	約100秒 (120分テープ)		消費電力	16W					
コントロール	ジョグ/シャトル コントロール		重量	約4.3kg					
OSD	時計表示、日付表示3コード		外形寸法 (W×H×D)	430×97.5×284mm					
タイマー	バックアップ時間：7日間、 録画ロック、FLT/LED DIGIT：FLT								
リメイン	HSR (FF/FREW時間 100秒以内)		録画モード別コマ数表	下記参照					
録画モード	L6H	L18H	L30H	72H	120H	168H	240H	480H	960H
コマ/秒	60	20	12	5	3	2.1	1.5	0.75	0.37