


YV2.3×6A-SA2



2.3×


- 水平画角46°~19°の望遠パリアフォーカルレンズ(1/3型カメラ使用時)
 - 大口径比F1.4により低照度下に威力を発揮
 - 高感度カメラに対応するT360のNDフィルタ内蔵
- ※写真は類似モデルです。



YES CONTROL CABLE CONNECTOR (4-PIN PLUG)

Unit: mm

結線図



対応カメラ(型)

1	2/3	1/2	1/3	1/4
----------	------------	------------	------------	------------

パリアフォーカル VARI	長焦点 TELE	DCオートアイリス DC	CSマウント CS-mt	NDフィルタ ND	ロングケーブル 230
-------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

大口徑比

F1.4

■高価小売価格¥30,000
■総販売¥31,500

焦点距離 (mm)	6~14 (2.3×		最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/3型 WIDE	256×192
絞り範囲	F1.4~T360 (F360相当)		1/4型 WIDE	TELE	109×82
操作方法	ズーム	手動		1/4型 WIDE	TELE
	フォーカス	手動	1/4型 TELE		82×62
アイリス	自動 (DCタイプ) (*1)		マウント		CS
画角 (H×V)	1/3型	WIDE	質量 (g)		70
		TELE	アイリスコイル抵抗		Drive Coil 200Ω Damping Coil 600Ω
	1/4型	WIDE	消費電流		22mA (Max.) at DC 4V
		TELE	備考		(*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。 YV2.3×6A-SA2L: ロングケーブルタイプ (230mm)
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)	∞~0.3				
バックフォーカス (空気換算長) (mm)	8.58				
射出位置 (結像面より) (mm)	-27				
フィルタ径 (mm)	—				